CR10

RENSEMIDDEL TIL EPOXYRESTER

KERAMISK FLISE, GLASERede KLINKER, GLASMOSAIK, POLERET ANTIKKE STEN



CR10 er et koncentreret flydende rengøringsmiddel, der er specifikt beregnet til vask efter lægning af gulve og belægninger, der er fuget med epoxymørtler. Det er effektivt mod lagrede og konsistente rester. **CR10** er ideelt til ikke-absorberende materialer såsom porcelænsfliser, glaseret keramik og glasmosaikker. Takket være viskositeten er det ideelt til lodrette vægge.



DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):
op til 10 m²

Dækkefladen er vejledende (afhængigt af mængden af rester og dets lagringsperiode)

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

ADVARSLER
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Flydende rengøringsmiddel med høj viskositet til rengøring af overfladerne for rester, pletter og striber af epoxyspartelmasse
- Ideelt til ikke-absorberende materialer såsom keramiske fliser, glaseret keramik og glasmosaikker

FORDELENE

- Effektiv mod konsistente og hærdede rester
- Skånsomt mod materialet
- Nem at påføre
- Behagelig duft af mandel

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug
Påføring: **Ryst flasken først.**
Fjernelse af indgroet snavs (efter at fugemassen er færdig med at arbejde):
påfør det ufortyndede produkt med en flad pensel og dæk alle fugerester. Lad produktet virke i ca. 30 minutter.
Gnid med en skuresvamp eller en spartel på større rester. Til påføring på gulvet kan der bruges en skuremaskine med en egnet pad. Skyl grundigt. Ved vanskelige rester skal man påføre et nyt lag og lade produktet virke længere tid.
RENGØRING AF UDSTYR: Rengør med vand straks efter brug.

Advarsel:
Udfør altid en forudgående test på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstand og finde den optimale ventetid for rengøringen.
Må ikke benyttes på absorberende materialer. Må ikke benyttes på træ. Må ikke benyttes på overflader af metakrylat. Test på metaloverflader forudgående deres modstand over for produktet.