

Art nr: 1450622

Hurtigt monteret brusehjørne med integrerede håndtag, der foldes på midten for at optage minimal plads. Limede profiler og nem at installere og justere takket være teknikken InstaQuick™. Kan monteres med udvendige 12-mm-rør, cc 35 mm. 6 mm hærdet sikkerhedsglas, højde 2000 mm. 22 mm glideskinne medfølger. Dørene er vendbare.

25 års GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Varekoder

NOBB	56169426
RSK	7381674
EAN	7330027114675

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	710
Bredde min. (mm)	690
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	890
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	51
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Anodiseret
Glas	Klart glas
Farve	Aluminium

Emballagemål og -vægt

Emballagens bredde (m)	0,530
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,180
Bruttovægt (kg)	54,000

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)